

# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

NEW

## ДВГ-МКВ И М-ДВГ-МКВК



Предназначены для включения, выключения, регулировки или управления устройствами во взрывоопасной среде.

Сфера применения: области, где требуется надежная и достоверная передача сигналов в том числе для насосов и систем управления.

Минивыключатели представлены как самостоятельный элемент **ДВГ-МКВ**, так и в качестве Ex-компонента – **М-ДВГ-МКВК**

### Преимущества:

- Компактные габаритные размеры и вес для установки в труднодоступные места;
- Надежная конструкция;
- Простота монтажа и эксплуатации;
- Высокая точность срабатывания;
- Защита от случайного срабатывания;
- Комплектация выключателей проводами:
  - 3 м (для ДВГ-МКВ)
  - 5 м (для М-ДВГ-МКВК);
- Защита от влаги и пыли **IP66**;
- Эксплуатация в экстремальных температурах:  
**-60...+75 °C**

### Маркировка взрывозащиты:

Для ДВГ-МКВ:

1Ex db IIC T6 Gb  
Ex tb IIIC T80°C Db  
PB Ex db I Mb

Для М-ДВГ-МКВК:

Ex db IIC Gb U  
Ex tb IIIC Db U  
Ex db I Mb U

