Опросный лист

ı	_	
ı	Е.	
ı	ш	
ı	lle.	30
ı		w
ı	ш	Λ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ ПО ТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ КСРВ (SA)								
Зона установки	□ Зона О	□ Зона 1	□ Зона 2	□ Исполнение РП	□ Исполнение РО	□ Исполнение РН		
	Требуемый вид взры	возащиты						
Группа и подгруппа газовоздушной смеси			□IIB	Піс	□IIIC			
Температурный класс	□T4 □T5		□т6	Температура эксплу- атации	Т окр от до			
Защита IP	IP66 (по умолча- нию)	□IP65	□IP67	□IP68				
Материал корпуса	□ Коррозионностойкий алюминиевый сплав		☐ Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (AISI 304)					
<i>татериал</i> керпуса	□ Ударопрочный антистатический полиэстер		□ Малоуглеродистая сталь с порошковым покрытием					
	Номинальный ток, А		Сечение, мм ²	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.			
					винтовой	пружинный		
	2		0,2-4					
	2		0,2-6					
		6	0,2-10					
		0	0,5-16					
	6		0,5-25					
	11	11	1,5-50					
Клеммы	13	33	16-70					
	16	62	16-70					
	19	93	25-95					
	24	19	35-150					
	33	37	50-240					
	Клем	ма N						
	Шин	на N						
	Клем	ма РЕ						
	Шин	а РЕ						
	Сторона располо- жения	Кол-во вводов на сторону	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм	Диаметр вну- тренней оболочки кабеля, мм (только для бронированно- го кабеля)	Тип кабельного ввода	Марка кабеля		
Кабельные вводы	А Б В Г							
riO O 6								
	□ Антиконденсатное покрытие /АП		Болт с пломбировкой /ПЛОМБА					
	Сейсмостойкое исполнение /МШК-64		Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика (только для корпусов из аллюминиево-кремниевого сплава) / RAL ()					
Аксессуары и опции	Шильды со световозвращающим покрытием /СВП							
	Шильд с надписью заказчика (по умолчанию нет) /НАДПИСЬ ""							
Количество клеммных коробок, шт.								
Примечания заказ- чика	Ограничение по габаритным размерам (если есть), мм		XX длина высота глубина					
(заполнять не обязательно)	Место установки							
пе обязательно)	Другое							
Контактная инфор-	Организация:			Тел./факс:				
мация	Почтовый адрес:			F-mail·				