

ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО

NEW

Предназначены для информирования персонала о возникновении аварийных ситуаций с использованием световых и звуковых сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Долговечность использования – высокая стойкость к ударной нагрузке IK10
- Защита от коррозии
- **Антистатические свойства препятствуют искрообразованию и накоплению статического электричества на поверхности корпуса**
- Легкость монтажа
- **Компактные габариты**
- **Малый вес**
- Возможность установки АКБ
- Мощная сирена звуковым давлением 101 дБ
- Большой выбор цветового фона
- Любые варианты надписи или пиктограммы по требованию заказчика

ПГС-ИТ37

ПГСК-05



1Ex e mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIc T61°C...T81°C Db
PB Ex e mb I Mb
PP Ex e mb I Mc



1Ex e mb IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIc T61°C...T81°C Db
PP Ex e mb I Mc



ГОРЭЛТЕХ®

mail@exd.ru

8 (800) 100-100-4